

重庆冠达世纪游轮有限公司

“世纪梦想”豪华游轮装饰工程项目

钢制复合岩棉（铝蜂窝）墙板、天棚板采购

重庆冠达世纪游轮有限公司

技术说明

一、技术参数：

1、A 型钢制复合岩棉板

序号	类型	参数指标	备注
1	防火等级	B0	
2	岩棉密度	120kg/m ³	
3	噪声值	50dB\47dB	
4	核心材料	0.6mm 镀锌钢板+23.5mm 岩棉+0.6mm 镀锌钢板	
5	表面处理	PVC 膜（150u 低火焰蔓延）	

2、C 型单面不锈钢铝蜂窝芯防潮板

序号	类型	参数指标	备注
1	防火等级	B0	
2	重量	10.4kg/m ²	
3	噪声值	49dB	
4	核心材料	0.7mm304 不锈钢板+3mm 微孔铝蜂窝芯 +0.6mm 镀锌钢板	
5	表面处理	0.7mm304#不锈钢板	

3、D 型钢制岩棉天花板

序号	类型	参数指标	备注
1	防火等级	B0	
2	岩棉密度	80kg/m ³	
3	噪声值	RW=45dB/NRC=0.6	
4	核心材料	0.6mm 镀锌钢板+23.5mm 岩棉+0.6mm 镀锌钢板	
5	表面处理	PVC 膜（150u 低火焰蔓延）	

重庆冠达世纪游轮有限公司

4、P 型钢制岩棉天花板

序号	类型	参数指标	备注
1	防火等级	B0	
2	岩棉密度	80kg/m ³	
3	噪声值	RW=51dB	
4	核心材料	0.6mm 镀锌钢板+23.5mm 岩棉+0.6mm 镀锌钢板	
5	表面处理	PVC 膜（150u 低火焰蔓延）	

5、在下单生产前，必须根据现场实际尺寸进行排版，排版图确定之后，才能进行生产。

二、材料要求：

- 1、乙方提供的产品必须按照船级社要求，相应提供 CCS 证书，提供工厂合格证书。
- 2、乙方应确保产品证书是随产品同时发货，且提供的证书的有关标识标记必须和壁板上的标识标记相吻合。
- 3、乙方提供的产品包装按国家和行业标准要求执行，应满足起吊，运输安全，并采取必要的防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施，确保产品完好无损运达交货地点。
- 4、任何没在清单中所提及的，但产品正常使用所必须得附件/备件，由乙方无偿提供。配套附件需分别单独包装装箱，并配有详细的装箱清单。
- 5、成品板材发货前需进行自检，确保发出的每一张板均达到表面平整、无锈蚀、油污、凹陷、划伤等质量缺陷，以免影响现场施工作业。
- 6、板材的长度、宽度等尺寸应符合设计要求，公差必须控制在相关标准范围内，确保安装后的整体美观和密封性。