

重庆冠达世纪游轮有限公司								
“世纪梦想”游轮 钢制复合岩棉（铝蜂窝）墙板、天棚板 采购计划表								
编报部门：装饰部			提交日期：2025年03月21日			编号：2025-MX-0321		
序号	物资名称	规格及型号	技术要求或标准 (参考技术规格书)	单位	采购数量	要求到货时间	对应用途	备注
1	钢制复合岩棉板 (覆膜)	2250mm*550mm*25mm	1、A型壁板、耐火等级:B-0。 2、隔热材料: 岩棉不燃性必须为A级, (密度克重: 120kg/m³), 无石棉, 燃烧时造成的烟无毒无害。 3、结构型式: 0.6mm镀锌钢板+23.5mm岩棉+0.6mm镀锌钢板。 4、须提供船检证书及相关配套资料 (CCS证书), 证书标识标记必须和壁板上的标识标记相符。 5、岩棉板阴阳角为配套成品角。 6、整个规格板的宽度要求基本一致, 不得有出现小板收口现象。 7、膜颜色按照甲方设计人员选定签字为准。 8、配套的天地槽及相关配件。 9、表格内的板高和面积均为图纸预估, 具体实际要以甲方设计人员确定后的排版图为准。	m²	2056.5		底舱-阳甲船员间、客房、健身房、棋牌室、浴足室、理疗室、按摩室等	
2	钢制复合岩棉板 (覆膜)	2230mm*550mm*25mm		m²	6241			
3	钢制复合岩棉板 (覆膜)	2280mm*550mm*25mm		m²	2375			
4	钢制复合岩棉板 (覆膜)	2300mm*550mm*25mm		m²	1897			
5	钢制复合岩棉板 (覆膜)	2500mm*550mm*25mm		m²	233			
6	钢制复合岩棉板 (覆膜)	2600mm*550mm*25mm		m²	759			
7	钢制复合岩棉板 (覆膜)	2350mm*550mm*25mm		m²	28			
8	钢制复合岩棉板 (不覆膜)	2250mm*550mm*25mm		m²	221			
9	钢制复合岩棉板 (不覆膜)	2230mm*550mm*25mm		m²	613			
10	钢制复合岩棉板 (不覆膜)	2280mm*550mm*25mm		m²	193			
11	钢制复合岩棉板 (不覆膜)	2300mm*550mm*25mm		m²	198			
12	(正面贴PVC) 带板带锁检修门	400mm*1600mm*30mm	1、耐火等级:B-15。 2、隔热材料: 岩棉不燃性必须为A级, (容量: 120kg/m³), 无石棉, 燃烧时造成的烟无毒无害。 3、须提供船检证书及相关配套资料 (CCS证书), 证书标识标记必须和壁板上的标识标记相符。 4、岩棉板阴阳角为配套成品角。 5、整个规格板的宽度要求基本一	个	39			
13	(正面贴PVC) 带板带锁检修门	400mm*1600mm*30mm		个	142			门扇与壁板齐平
14	(正面贴PVC) 带板带锁检修门	600mm*900mm*30mm		个	33			门扇与壁板齐平

15	(正面贴PVC)带板带锁检修门	650mm*1730mm*30mm	致,不得有出现小板收口现象。 6、膜颜色按照甲方设计人员选定签字为准。	个	27	2026.01		门扇与壁板齐平
16	单面不锈钢复合防潮板	2230mm*550mm*25mm	1、耐火等级:B-0。 2、隔热防潮材料:为3mm微孔铝峰窝芯。 3、结构型式:0.7mm304不锈钢钢板+3mm微孔铝峰窝芯+0.6mm镀锌钢板。	m²	40		1F主厨房、员工洗衣房、2F-5F餐厅备餐间、洗碗间、客区消洗间	
17	单面不锈钢复合防潮板	2250mm*550mm*25mm	4、须提供船检证书及相关配套资料(CCS证书),证书标识标记必须和壁板上的标识标记相符。	m²	385			
18	单面不锈钢复合防潮板	2270mm*550mm*25mm	5、岩棉板阴阳角为配套成品角。 6、整个规格板的宽度要求基本一致,不得有出现小板收口现象。	m²	35			
19	单面不锈钢复合防潮板	2300mm*550mm*25mm	7、配套的天槽配件。注:此板与档水扁铁的连接处,在生产加工时需要按照甲方的节点图生产。	m²	371.6			
20	D型天花板(覆膜)	T=25mm 300mm宽	9、表格内的板高和面积均为图纸预估,具体实际要以甲方设计人员	m²	405.4		底舱-阳甲船员间、客房、健身房、棋牌室、浴足室、理疗室、按摩室等	
21	P型天花板(覆膜)	T=25mm 300mm宽	1、耐火等级:B0。 2、隔热材料:岩棉不燃性必须为A级,(容量:80kg/m³),无石棉,燃烧时造成的烟无毒无害。	m²	519.2			
22	钢制方型天花板(覆膜)	T=25mm 600mm*600mm	3、结构型式:0.6mm镀锌钢板+23.5mm岩棉+0.6mm镀锌钢板。	m²	430			
23	A型门框顶部延伸复合岩棉板(不覆膜板)	T=25mm 长宽根据现场实际尺寸	4、须提供船检证书及相关配套资料(CCS证书),证书标识标记必须和壁板上的标识标记相符。	m²	83			

1、以上清单数据来源于施工图,实际数量以现场最终收方数量为准。  
2、详细技术参数请参考招标文件内的技术文件。  
3、编制人对本表内的物资名称、规格尺寸、技术要求及采购数量确认。

编制人:

现场负责人:

工程项目负责人: